

COMPARATIVA DE MODELOS



Modelo	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES
Descripción	Extremadamente ligera	Experimenta algo diferente	Tecnología puntera	Ligereza y rendimiento
Características	Chasis rígido	Chasis rígido	Chasis rígido	Chasis rígido
Peso máx. usuario	100 kg	125 kg	100 kg	120 kg
Peso total	aprox. 6.8 kg	aprox. 8.8 kg	aprox. 9.4 kg	aprox. 7.9 kg
Peso de transporte (sin ruedas traseras)	aprox. 4.3 kg	aprox. 6.2 kg	aprox. 6.8 kg	aprox. 5.3 kg
Longitud total	75°: aprox. 800 mm 90°: aprox. 730 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm
Anchura total	SW + 170 mm	SW + 170 mm	SW + 170 mm	SW + 170 mm
Anchura total plegada	N/A	N/A	N/A	N/A
Ángulo de chasis	75°/90° Chasis V o aducción	75°/90° Chasis V o aducción	75°/90° Chasis V	75°/90° Chasis V o aducción
Anchura de asiento	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 460 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 480 mm (incrementos de 20 mm)
Profundidad de asiento	385 - 485 mm (incrementos de 25 mm)	360 - 520 mm (incrementos de 20 mm)	375 - 450 mm (incrementos de 25 mm)	375 - 525 mm (incrementos de 20 mm)
Altura de asiento	Delantera: 450 - 530 mm Trasera: 400 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	Delantera: 450 - 550 mm Trasera: 390 - 490 mm Ajuste continuo	Delantera: 460 - 510 mm Trasera: 430 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	Delantera: 450 - 520 mm Trasera: 380 - 490 mm (incrementos de 10 mm)
Largo de pierna	350 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	220 - 520 mm Ajuste continuo	300 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	290 - 480 mm (incrementos de 10 mm)
Altura de respaldo	270 - 420 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)
Ángulo de respaldo	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
Pendiente máxima segura	7°	7°	7°	7°
Radio de giro	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Prueba de choque	-	-	-	Superado

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija en cada modelo.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso. Los protectores de ropa antisalpicaduras y los reposabrazos ajustables en altura incrementan el ancho total + 20 mm. La caída de ruedas traseras también influye en el ancho total.

Varios parámetros como el diámetro, la posición de las ruedas traseras o el ángulo de la parte delantera del chasis pueden influenciar en la longitud total de la silla.

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de +/- 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida | No se admiten devoluciones ! En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.



Modelo	KÜSCHALL K-SERIES <i>attract</i>	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Descripción	Ponte en marcha	Muévete sin límites	Te acompaña a donde quieras	Plegable, funcional, compacta
Características	Chasis rígido	Chasis plegable	Chasis plegable	Chasis plegable
Peso máx. usuario	120 kg	125 kg	130 kg	130 kg
Peso total	aprox. 10.3 kg	aprox. 9.2 kg	aprox. 10.1 kg	aprox. 11 kg
Peso de transporte (sin ruedas traseras)	aprox. 7 kg	aprox. 6.7 kg	aprox. 7.2 kg	aprox. 8.3 kg
Longitud total	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 930 mm 85°: aprox. 850 mm	70°: aprox. 880 mm 80°: aprox. 830 mm	70°: aprox. 940 mm 80°: aprox. 890 mm 90°: aprox. 840 mm
Anchura total	SW + 170 mm	SW + 160 mm	SW + 180 mm	SW + 180 mm
Anchura total plegada	N/A	aprox. 285 mm	aprox. 290 mm	aprox. 290 mm
Ángulo de chasis	75° incurvado	75°/85° recto o incurvado	70°/80° recto o incurvado	70°/80°/90°
Anchura de asiento	360 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	360 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
Profundidad de asiento	375 - 475 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
Altura de asiento	Delantera: 480 - 510 mm Trasera: 400 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	Delantera: 450 - 540 mm Trasera: 390 - 490 mm (Ajuste continuo)	Delantera: 430 - 530 mm Trasera: 390 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	Delantera: 380 - 530 mm Trasera: 380 - 500 mm (incrementos de 10 mm)
Largo de pierna	290 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	320 - 500 mm (Ajuste continuo)	200 - 510 mm (incrementos de 10 mm)	210 - 510 mm (incrementos de 10 mm)
Altura de respaldo	315 - 480 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)
Ángulo de respaldo	74°/78°/82°/86°/90°	76°/80.5°/85°/89.5°/94°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
Pendiente máxima segura	7°	7°	7°	7°
Radio de giro	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Prueba de choque	Superado	-	Superado	Superado

SW = Ancho de asiento

Puede que algunas de las opciones mostradas en este catálogo no se vendan en España.